

Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-hamulcowe-dacia-dokker-lodgy-renault-captur-clio-ii-grand-scenic-ii-kangoo-kaptur-laguna-i-megane-i-ii-scenic-twingo-wind-przod-280mm-p-2760.html>



TARCZE HAMULCOWE DACIA DOKKER LODGY RENAULT CAPTUR CLIO II GRAND SCENIC II KANGOO KAPTUR LAGUNA I MEGANE I II SCENIC TWINGO WIND PRZÓD 280mm

Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	658310
Producent	Tarcze hamulcowe

Opis produktu

TARCZA HAMULCOWA NA PRZEDNIĄ OŚ

- DACIA - DOKKER - [2012-]
- DACIA - LODGY - [2012-]
- RENAULT - CAPTUR - [2013-]
- RENAULT - CLIO II - [1998-]
- RENAULT - DOKKER - [2013-]
- RENAULT - GRAND SCENIC II - [2004-]
- RENAULT - KANGOO - [1997-]
- RENAULT - KAPTUR - [2016-]
- RENAULT - LAGUNA I - [1993 - 2002]
- RENAULT - LODGY - [2015-]
- RENAULT - MEGANE I - [1995 - 2008]
- RENAULT - MEGANE II - [2003-]

- RENAULT – MEGANE SCENIC – [1996 – 2001]
- RENAULT – SANDERO/ STEPWAY II – [2013-]
- RENAULT – SCENIC I – [1999 – 2003]
- RENAULT – SCENIC II – [2003-]
- RENAULT – TWINGO II – [2007-]
- RENAULT – WIND – [2010-]

obok przykładowy rysunek pokazujący
sposób pomiaru tarczy hamulcowej
wymiary oferowanej tarczy w mm

A średnica tarczy : 280

B rozstaw otworów: 100

Ilość śrub koła: 4

C średnica otworu centrującego: 61

D wysokość całkowita tarczy: 44

E grubość tarczy: 24 [tarcza wentylowana]

F średnica odsadzenia: 151

waga: 6,6 kg.

Nr zamiennie tarczy hamulcowej:

658310, DF4110, R1583V, 92113903, 92254603, ROT2719, 09.8137.21, ATM1729, 0986478590, 24.0124-0158.1, 24.0124-0253.1, BG3430, BG4536, DDF1124, DDF2350, DF4255, R1074V

DACIA	402060540R
RENAULT	402069518R
RENAULT	7700426389
RENAULT	7700428389
RENAULT	7701205086
RENAULT	7701205230
RENAULT	7701205842
RENAULT	7701206118
RENAULT	7701207829

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: pełnych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych,

wysokonawęglanych.

- żeliwo o podwyższonych wartościach ciernych,
- specjalny skład wpływa na długą żywotność tarczy,
- tarcza szlifowana i wyważana na koniec produkcji,
- tolerancja zgodna z normą ECE R90, 0,050- 0,15 mm

w w/w modelach występowały różne tarcze, proszę sprawdzić przed zakupem