

Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-hamulcowe-nacinane-i-nawiercane-volkswagen-skoda-seat-audi-przod-256mm-p-2827.html>



TARCZE HAMULCOWE NACINANE I NAWIERCANE VOLKSWAGEN SKODA SEAT AUDI PRZÓD 256mm

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	654510GT
Producent	Tarcze hamulcowe

Opis produktu

TARCZA HAMULCOWA NACINANA I NAWIERCANA GT NA PRZEDNI? O?

- AUDI - A1 - [2010-]
- AUDI - A2 - [2000-05]
- AUDI - A3 - [1996 - 2003]
- SEAT - CORDOBA - [1996 - 2009]
- SEAT - IBIZA III - [2002 - 2009]
- SEAT - IBIZA IV - [2008-]
- SEAT - LEON - [1999 - 2006]
- SEAT - TOLEDO II - [1998 - 2006]
- SEAT - TOLEDO IV - [2012-]
- SKODA - FABIA I - [1999 - 2007]
- SKODA - FABIA II - [2006 - 2014]
- SKODA - FABIA III - [2014-]
- SKODA - OCTAVIA I - [1996 - 2010]
- SKODA - RAPID - [2012-]

- SKODA – ROOMSTER – [2006 – 2015]
- VOLKSWAGEN – BORA – [1998 – 2013]
- VOLKSWAGEN – FOX – [2003-]
- VOLKSWAGEN – GOLF IV – [1997 – 05]
- VOLKSWAGEN – GOLF V - [2004-]
- VOLKSWAGEN – GOLF PLUS – [2004 – 2013]
- VOLKSWAGEN – LUPO - [2003-09]
- VOLKSWAGEN – POLO – [2001-]
- VOLKSWAGEN – POLO - [2014-]
- VOLKSWAGEN – VENTO - [2010-]

obok przyk?adowy rysunek pokazuj?cy

spos?b pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A ?rednica tarczy : 256

B rozstaw otwor?w: 100

ilo?? ?rub ko?a: 5

C ?rednica otworu centruj?cego: 65

D wysoko?? ca?kowita tarczy: 36,7

E grubo?? tarczy: 22 [tarcza wentylowana]

F ?rednica odsadzenia: 146

waga: 5,2 kg.

Nr zamienne tarczy hamulcowej:

654510, DF2803, 92082203, 09.7011.14, ROT2479, ATM0245, 0986478853, 24.0122-0151.1, A1461V, BG3208, DDF927

VW	1J0615301D
VW	1J0615301L
VW	1JE615301
VW	6R0615301
VW	6R0615301C
VW	6RF615301A
VW	8D0615301B
VW	8Z0615301B
VW	8Z0615301D

VW

JZW615301N

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: perforowanych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wyskónawglanych.

- ?eliwo o podwy?szonych warto?ciach ciernych,
- specjalny sk?ad wp?ywa na d?ug? ?ywotno?? tarczy,
- tarcza szlifowana i wywa?ana na koniec produkcji,
- tolerancja zgodna z norm? ECE R90, 0,050- 0,15 mm

wysoka jako?? produktu, polska marka serwisowa stosowana przez wielu mechaników,

system hamulcowy: lucas

Oferowana cz??? jest nowa, bardzo dobrej jako?ci.

Tarcze hamulcowe nacinane i nawiercane:

- lepsze odprowadzanie ciep?a i py?ów podczas hamowania
- zdecydowanie podwy?szona si?a hamowania i ?ywotno?? tarczy,