


Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-hamulcowe-przod-citroen-jumper-fiat-ducato-peugeot-boxer-30024mm-p-3054.html>



TARCZE HAMULCOWE PRZÓD CITROEN JUMPER FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER 300/24mm

Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	650410
Producent	Tarcze hamulcowe

Opis produktu

TARCZA HAMULCOWA NA PRZEDNI? O?

- CITROEN – JUMPER – [1994-02]
- CITROEN – JUMPER – [2002-06]
- FIAT – DUCATO – [1994-02]
- FIAT – DUCATO – [2002-06]
- PEUGEOT – BOXER – [1994-02]
- PEUGEOT – BOXER – [2002-06]

obraz przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A ?średnica tarczy : 300

B rozstaw otworów: 130

ilość sztuk koła: 5

C ?rednica otworu centruj?cego: 80

D wysoko?? ca?kowita tarczy: 65

E grubo?? tarczy: 24 [tarcza wentylowana]

F ?rednica odhadzenia: 174

waga: 8,1 kg.

Nr zamienne tarczy hamulcowej:

650410, 6120410, DF2722, ATM0373, ATM0562, 52116703, 09.5906.14, 0986478842, 09.8932.10, 0986479314, 09.9615.14, 0986479297, 24.0124-0138.1, DF4753, F2007V, F2181V, ROT2763, DDF768, DDF1171, BG2847, BG3842

CITROËN	1606400780
CITROËN	1606401680
CITROËN	1607872280
CITROËN	4246K2
CITROËN	4246K3
CITROËN	4246Y3
CITROËN	4246Y5
CITROËN	424935
CITROËN	424936
CITROËN	4249A0
CITROËN	4249E3
CITROËN	4249G5
CITROËN	4249H2
CITROËN	4249H9
CITROËN	46806234
FIAT	1307356080
FIAT	51728378
FIAT	51740247
FIAT	51858362
FIAT	51858363
PEUGEOT	1606401680
PEUGEOT	4246K2
PEUGEOT	4246K3
PEUGEOT	4246Y3
PEUGEOT	4246Y5
PEUGEOT	424935
PEUGEOT	424936
PEUGEOT	4249A0
PEUGEOT	4249E3
PEUGEOT	4249G5
PEUGEOT	4249H2
PEUGEOT	4249H9
PEUGEOT	46806234

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza się bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje się ponad 700 referencji bębnow i tarcz hamulcowych: perforowanych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wyskónawglanych.

- żeliwo o podwyższonych wartościach ciernych,
- specjalny skład wpływa na długą żywotność tarczy,
- tarcza szlifowana i wyważana na koniec produkcji,
- tolerancja zgodna z normą ECE R90, 0,050- 0,15 mm