


Link do produktu: <https://freno.pl/tarcze-hamulcowe-tyl-278mm-mercedes-c-clc-clk-e-slk-chrysler-crossfire-p-2952.html>



TARCZE HAMULCOWE TYŁ 278mm MERCEDES C CLC CLK E SLK CHRYSLER CROSSFIRE

Cena	77,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	646700
Producent	Tarcze hamulcowe

Opis produktu

TARCZA [tarczob?ben] HAMULCOWY NA TYLN? O?

- CHRYSLER - CROSSFIRE - [2003-08]
- MERCEDES - C W203 S203 - [2000-07]
- MERCEDES - CLC CL203 - [2008-11]
- MERCEDES - CLK C208 - [1997-02]
- MERCEDES - CLK C209 - [2002-09]
- MERCEDES - C E W124 - [1984-97]
- MERCEDES - C W202 - [1993-01]
- MERCEDES - E W210 - [1995-03]
- MERCEDES - SLK R170 - [1996-04]
- MERCEDES - SLK R171 - [2004-11]

...

obok przykładowy rysunek pokazujący

sposób pomiaru tarczy hamulcowej

wymiary oferowanej tarczy w mm

A ?rednica tarczy : 278

B rozstaw otworów: 112

Bol?? ?rub ko?e: 5

C ?rednica otworu centru?cego: 67

D wysoko?? ca?kowita tarczy: 55,6

E grubo?? tarczy: 9 [tarcza pe?na]

F ?rednica odciadzenia: 167

waga: 3,9 kg.

Nie zamienne tarczy [tarczo?bna] hamulcowe:

646700, DF2757, 92032703, ATM1415, ATM1420, ROT1190, 08.5178.10, 0986478325, BG3326, BG2510, DDF224, DDF019, DF2563, DF4513, M2181P, M2181P, 24.0109-0114.1, 24.0309-0114.1

CHRYSLER	05098065AA
CHRYSLER	05098066AA
CHRYSLER	05898066AA
CHRYSLER	5098065AA
CHRYSLER	5098066AA
CHRYSLER	5898066AA
MERCEDES-BENZ	1244230412
MERCEDES-BENZ	1244230512
MERCEDES-BENZ	2014230512
MERCEDES-BENZ	2034230012
MERCEDES-BENZ	2034230112
MERCEDES-BENZ	2104230112
MERCEDES-BENZ	2104230412
MERCEDES-BENZ	2104230912
MERCEDES-BENZ	A1244230412
MERCEDES-BENZ	A1244230512
MERCEDES-BENZ	A2034230112
MERCEDES-BENZ	A2104230112
MERCEDES-BENZ	A2104230412
MERCEDES-BENZ	A2104230912

Linia oferowanych tarcz hamulcowych

FRENO High Quality Brake Parts

odznacza si? bardzo dobrymi parametrami pracy. W ofercie znajduje si? ponad 700 referencji b?bnów i tarcz hamulcowych: pe?nych, wentylowanych, nacinanych, nawiercanych, kierunkowych, malowanych, wyskonaw?glanych.

• ?eliwo o podwy?szonych warto?ciach ciernych,

• specjalny sk?ad wp?ywa na d?ugi? ?ywotno?? tarczy,

- tarcza szlifowana i wyważana na koniec produkcji,

- tolerancja zgodna z normą ECE R90, 0,050- 0,15 mm